

**Светильник светодиодный осветительный
«Горизонт-К»,
ТУ 3461-005-41677105-09**



Светильники предназначены для наружного освещения автомагистралей, улиц и дорог. Светильники совместимы с системами группового диммирования АСУНО «Кулон».

Электрические и световые параметры

Наименование	Горизонт-2К	Горизонт-3К	Горизонт-4К	Горизонт-5К
Обозначение	ССО-Б-230-059-Н,Т-УХЛ1	ССО-Б-230-060-Н,Т-УХЛ1	ССО-Б-230-061-Н,Т-УХЛ1	ССО-Б-230-062-Н,Т-УХЛ1
Габаритные размеры корпуса, не более, мм	390x165x140	440x165x140	570x165x140	700x165x140
Световой поток светильника, не менее, лм	10000	15000	20000	25000
Номинальная потребляемая мощность, Вт*	80	120	160	200
Масса, не более, кг	4,2	4,5	5,2	6,0
Индекс цветопередачи, не менее, CRI	80			
Цвет свечения	Белый			
Цветовая температура свечения, К	Т- 3000±4000 Н- 4000±6000			
Тип кривой силы света	Б-широкая			
Питающее напряжение, В, ±10%	230			
Коэффициент мощности, не	0,95			

менее	
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Рабочая температура светильника, °С	от минус 40 до плюс 60
Степень защиты, не хуже	IP66
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1	I
Гарантийный срок эксплуатации, лет	7
Срок службы, не менее, часов	100 000
Вариант крепления	На консоль
Регулировка светового потока	От 0 до 100%
Управление светильником	Совместим с системами группового диммирования АСУНО «Кулон»

* значение номинальной потребляемой мощности может отличаться на $\pm 20\%$.